

ALRE-IT Regeltechnik GmbH

Differenzdruck-Schalter mit Silikonmembrane JDW-3



Fegime-Artikelnr.:	1599244
Bestellmenge:	Stück a. 1 Stück
Inhalt Umverpackung:	1 Stück
Zolltarif-Nr. (Ursprung):	90262080 (U)
eCI@ss-Nr.:	27-37-18-14

Produktangaben*

Anfangseinstellung	-...- hPa	Ausführung des Druckanschlusses	-
Ausschaltdruck	-...- bar	Berstdruck	- bar
Druck-Schaltdifferenz	- bar	Einschaltdruck	-...- bar
Endeinstellung	-...- hPa	Geeignet als 2 Punktreger	nein
Geeignet als Begrenzer	nein	Geeignet als Wächter	ja
Max. Betriebsdruck	50 hPa	Max. Prüfdruck	- bar
Mediumtemperatur	-15...+80 °C	Anfangswert Messbereich Druck	20 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	-	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	-	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	1	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	- kW	Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz	-...- V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz	-...- V	Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC	-...- V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	- A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	- A
Einstellbarer Strombereich	-...- A	Endwert Messbereich Druck	330 Pa
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V	- kA	Elektronische Ausführung	nein
Explosionssgeschützt	nein	Mit Handbetätigung	nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter	nein	Schutzart (IP)	IP54

Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Abzug- oder Ventilatorüberwachung oder Strömungswächter zur Sicherung elektrischer Heizregister, als Filterüberwachung, Luftdruckmangelsicherung oder Grenzwertregler. Hinweis: Wenn der Differenzdruckschalter einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann der Differenzdruckschalter nur noch mit dieser oder einer höheren Leistung betrieben werden. Hinweis: Das Schlauchset JZ-06 / 1 gehört nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Lieferung ohne Montagebügel, kann direkt angeschraubt werden (mit 2 Schrauben).

*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.